

Präzise Schichtdickenmessung

auf Eisen oder Nichteisenmetallen

mit integrierter
Sonde für einfache
Einhandbedienung

mit Menüführung
für einfache und
schnelle Bedienung

automatische
Speicherung der Anzahl
der Messungen und
Berechnung des
Durchschnittswertes



D4
D5
SaluTron[®]

Die Schichtdickenmessgeräte **SaluTron®D4** und **SaluTron®D5** mit vollelektronischer Technik messen zerstörungsfrei Beschichtungen auf Stahl/Eisen oder Nichteisenmetallen. Nicht nur die robuste Technik und die stabile Gehäuseausführung, sondern die einfache und sichere Bedienung und der außergewöhnliche Messbereich von 0 bis 5 mm machen die handlichen Taschengeräte zu unverzichtbaren Helfern mit einem breiten Einsatzspektrum. Komfortabel ausgerüstet sind die Gerätetypen **SaluTron®D4Plus** und **SaluTron®D5Plus**. Ein großer Messwertspeicher, Infrarotsender und USB-Schnittstelle zur Datenübertragung und eine Software mit Statistikfunktion komplettieren die Ausstattung.



Zerstörungsfreie Messungen durch dick und dünn.

SaluTron®D4 / SaluTron®D4Plus

konstruiert für Messungen von nichtmagnetischen Schichten wie Lacken, Kunststoffen, Chrom, Kupfer, Zink, Emaille usw. auf **Stahl und Eisen**.

SaluTron®D5 / SaluTron®D5Plus

entwickelt für Messungen von allen isolierenden Schichten wie Lacken, Kunststoffen, Emaille, Papier, Glas, Gummi etc. auf **Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl** sowie **Eloxal auf Aluminium**.

Technische Spezifikation

Grundwerkstoffe/Substrate	D4 D5	Stahl oder Eisen Nichtmagnetische Metalle, z.B. Zink, Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl
Stufenloser Messbereich:	0 – 5000 µm bzw. 0 – 200 mils	
Messwertanzeige:	von 0.0 – 999 in µm, von 1.00 – 5.00 in mm bzw. von 0.00 – 200 mils	
Auflösung:	0.1 µm im Bereich 0.0 – 99.9 µm 1 µm im Bereich 100 – 999 µm 0.01 mm im Bereich 1.00 – 5.00 mm bzw. 0.01 mils im Bereich 0.00 – 9.99 mils 0.1 mils im Bereich 10.0 – 99.9 mils 1.0 mils im Bereich 100 – 200 mils	
Messwiederholgenauigkeit:	± (1,5 µm + 2%) von 0 – 1000 µm ± 3,5 % von 1001 – 5000 µm	
Basistoleranz:	± 1,5 µm bzw. ± 0.06 mils	
Kleinste Messfläche:	10 x 10 mm bzw. 0,4" x 0,4"	
Kleinster Krümmungsradius	konvex: 5 mm oder 0.02 " konkav: 30 mm oder 1 "	
Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes:	Fe: 0,20 mm bzw. 8 mils NFe: 0,05 mm bzw. 2 mils	
Temperaturbereich:	Lagerung: –10 °C bis 60 °C bzw. 14 °F bis 140 °F Betrieb: 0 °C bis 60 °C bzw. 32 °F bis 140 °F	
Anzeige:	4-stellige Flüssigkristallanzeige (LCD)	
Sonden:	Einpunkt	
Stromversorgung:	9 Volt E Block Alkali	
Abmessungen:	(L x B x H) 118 x 58 x 38 mm	
Gewicht:	ca. 150 g mit Batterie	

Technische Änderungen vorbehalten.

Merkmale und Ausstattung von SaluTron®D4 und SaluTron®D5

- sofort messbereit ohne umständliches Kalibrieren
- hoher Messbereich von 0 bis 5 mm
- hohe Messgenauigkeit
- Automatische Speicherung der Anzahl der Messungen und Berechnung des Durchschnittwertes
- auch für kontinuierliche Messungen geeignet
- verschleißfester, federnd aufgehängter Rubinmesskopf für präzise Messergebnisse
- praktische V-Nut an den Messköpfen erleichtert das Messen auf Rundkörpern wie Achsen, Stäben usw.
- optische Warnmeldung bei Messungen auf falschem Substrat oder außerhalb des Maximal-Messbereichs
- komfortable Einhandbedienung durch kabellose Konstruktion mit integrierter Messsonde
- Anzeige von µm/mm auf mils umschaltbar
- manuelles oder automatisches Ein- und Ausschalten
- einfache Bedienung durch Menüführung
- gut ablesbare LCD-Anzeige
- Komplettausstattung mit Batterie, Servicetasche mit eingeschweißter Nullplatte und Bedienungsanleitung

Zusätzliche Merkmale und Ausstattung von

SaluTron®D4Plus / SaluTron®D5Plus

- Infrarotsender
- USB Schnittstelle
- Speicher mit 8192 Speicherplätzen, aufteilbar in max. 99 Blöcke
- USB-Stick mit Software und USB-Übertragungskabel zum PC

Optional:

- Infrarot-HP-kompatibler Mini-Thermodrucker für Datenausdruck vor Ort

Der Infrarot-Mini-Thermodrucker vervollständigt die Funktionen der *Plus*-Geräten. Ein IR-Sender ermöglicht kabellose Datenübertragung um Messwerte und Statistiken vor Ort auszudrucken.



D-50226 Frechen · Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 30/7
Telefon 0 22 34 - 99 99 96 0 · Telefax 0 22 34 - 99 99 96 2
E-Mail: info@salutron.de · www.salutron.de

Zertifiziert
nach
EN ISO 9001